

Строп стальной одинарный "С12"

2 382 руб.

Арт. 168914

* Указанные цены действуют для региона Киров при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 1.44

Объем 1 ед.: 0.0024 (м3)



Строп стальной одинарный «С12»

Назначение:

Строп из стального троса стропа для удержания и позиционирования: ограничение зоны перемещения работника и недопущение его в зону риска падения. Не предназначен для остановки падения.

Конструктивные особенности:

Концевые элементы и присоединение:

Со стороны привязи — карабин «Стальной монтажный малый» (раскрытие 18 мм). Со стороны анкера — карабин «Стальной монтажный» (раскрытие 55 мм).

Геометрия и эксплуатация:

Одинарное исполнение. Без амортизатора.

Материалы и конструктивные решения:

Стальной трос из оцинкованной стали в ПВХ-оболочке; обжимные втулки из пластичного металлического сплава. Диаметр троса — 8 мм, диаметр с ПВХ-оболочкой — 10 мм. На концевых заделках установлены стальные коуши (радиус закругления не менее R=10 мм).

Соответствие стандартам:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р EN 354

ГОСТ Р EN 358

Преимущества:

Карабин с раскрытием 55 мм расширяет варианты присоединения к элементам конструкции и анкерным устройствам с увеличенным сечением. ПВХ-оболочка защищает трос от механических воздействий при эксплуатации. Применяется при проведении высотных работ связанных с использованием сварочного или обрезного оборудования.

Сферы применения:

Удержание и позиционирование в опорном пространстве, включая работы с присоединением к конструкциям увеличенного сечения, в случаях где требуется устойчивость стропа к механическим воздействиям.