

Средство защиты втягивающего типа "НВ-02" с карабином "Стальной монтажный"

Арт. 172366

* Указанные цены действуют для региона Киров при 100% предоплате



Вес 1 ед.: 1.89

Объем 1 ед.: 0.00532 (м3)

Средство защиты втягивающего типа является компонентом страховочной системы и предназначено для безопасной остановки падения работника, в том числе в условиях малого запаса высоты под пользователем. Применяется совместно со страховочной привязью; допускается использование с фактором падения 2.

Конструктивные особенности:

Присоединение и концевые элементы:

Одноплечевое исполнение. Карабин «Стальной монтажный», раскрытие 55 мм.

Корпус и анкерная точка устройства:

Разъемный корпус из морозоустойчивого АВС-пластика; контроль вскрытия по маркировке стыка. Точка анкерного присоединения СИЗ втягивающего типа выполнена в виде вращающейся проушины, выполненной из оцинкованной стали.

Втяжной строп и амортизация:

Вытяжной страховочный строп выполнен из тканой лента шириной 20 мм. Амортизатор выполнен ткацким методом переплетением разрываемой нити через две ленты, воспринимающие основную нагрузку. Для защиты амортизатора применяется разъемный чехол.

Эксплуатация:

Температура эксплуатации 50...+50 °С. Срок хранения и эксплуатации — не более 10 лет. Гарантия — 5 лет.

Соответствие стандартам:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р EN 360

ГОСТ Р EN 355

Преимущества:

Базовое раскрытие 55 мм подходит для большинства анкерных элементов и конструкций. Одноплечевое исполнение упрощает компоновку системы.

Сферы применения:

Металлоконструкции, леса и лестницы; рабочие горизонты, включая применение с горизонтальной анкерной линией.