

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН11 PANORAMA Strong Glass (5 PC) (24134)

1 216 руб.

Арт. 178505

* Указанные цены действуют для региона Киров при 100% предоплате



Материалы:

Материал линзы: Ударопрочный панорамный поликарбонат

Цвет линзы/светофильтр: Темно-зеленый (степень затемнения 5)

Материал корпуса: Термо-холодостойкая резина с обтюратором

Фиксация: Регулируемая эластичная наголовная лента

Защита от УФ и ИК излучений: Да

Диапазон температур: от -20°C до +130°C

Вес 1 ед.: 0.14

Объем 1 ед.: 0.001 (м3)

Очки закрытые предназначены для надежной защиты органов зрения от комплекса вредных производственных факторов. Модель оснащена мягким обтюратором и корпусом из термо-холодостойкой резины, что обеспечивает герметичное прилегание и высокий комфорт при длительном непрерывном ношении.

Высокая механическая прочность (ВТ): Защитное стекло выдерживает прямые удары высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом (до 5,9 Дж при скорости до 120 м/с), в том числе при экстремальных температурах.

Двустороннее покрытие СтронГлас® (К, N): Сверхтвердый защитный слой устойчив к истиранию и царапинам при работе с абразивами (маркировка К) и полностью предотвращает запотевание линзы изнутри (маркировка N).

Эргономичный корпус с обтюратором: Мягкий обтюратор снижает давление на лицо, равномерно распределяет нагрузку и полностью исключает зазоры между очками и кожей.

Оптический класс 1: Панорамное стекло из ударопрочного поликарбоната гарантирует идеальный обзор без оптических искажений, предотвращая утомляемость глаз в течение рабочей смены.

Широкий температурный диапазон: Корпус из специальной резины сохраняет эластичность и защитные свойства при температурах от -20°C до +130°C.

Непрямая вентиляция: Обеспечивает эффективный воздухообмен подклинового пространства, полностью исключая проникновение внутрь капель жидкостей, пыли, газов и брызг расплавленного металла.

Конструкция очков позволяет использовать их совместно с корректирующими очками и может применяться одновременно с защитными касками, каскетками, подшлемниками и противошумными наушниками.

Защитные свойства (маркировка): 5 RZ 1 ВТ 9 К N - RZ 253 3 4 9 ВТ (механическая прочность,

защита от хим. факторов, капель жидкостей, газов, брызг расплавленного металла и горячих частиц).

Сферы применения:

Сварочные и огневые работы: Газосварка, пайка, кислородная, газоплазменная резка металлов, а также вспомогательные работы при электросварке.

Металлургическая промышленность: Работы в плавильных, литейных и доменных цехах, защита от брызг расплавленного металла (маркировка 9) и горячих твердых частиц.

Машиностроение и металлообработка: Механическая зачистка сварных швов, шлифовка, рубка и резка заготовок на высокомоощном оборудовании.

Строительно-демонтажные работы: Работа со шлифовальным инструментом в условиях высокой запыленности.

Химическая отрасль: Защита от капель и брызг агрессивных жидкостей, газов и грубодисперсных аэрозолей.

Производитель: РОСОМЗ