

Строп веревочный одинарный нерегулируемый с амортизатором "aB12"

4 128 руб.

Арт. 184045

* Указанные цены действуют для региона Киров при 100% предоплате



Стандарт:

ГОСТ Р ЕН 355-2008

Вес 1 ед.: 1.15

Объем 1 ед.: 0.0024 (м3)

Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования.

В конструкцию включен амортизатор рывка.

Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание.

Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vрго 0052) и карабин «Стальной Монтажный» (арт. vрго 0051).

Масса, г. 1150

Длина, м 2

Раскрытие карабина, мм 18/55

Наличие амортизатора Есть

Изготовитель VENTO